

MASZT Z ALUMINIUM Z KORBĄ PREMIUM

linka prowadzona wewnątrz masztu.
Wznoszenie i opuszczanie flagi odbywa się za pomocą mechanizmu umieszczonego wewnątrz masztu.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, obrotowa głowica, linka, krętlik, korbka, obciążnik, obejmy (x3), kotwa montażowa.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ZWIEŃCZENIA



1

KOPUŁKA DUŻA/MAŁA SZARA*



2

KOPUŁKA SOLARNA LED



3

KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**




4

GŁOWICA

*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



1

OBEJMY



2

OBIĄŻNIK



3

KORBA Z MECHANIZMEM



4

KORBA



5

KRĘTLIK



6


LINKA

POSADOWIENIE



1

WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)



2

PODSTAWA PRZENOŚNA



3

MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO



| Wysokość (m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ilość segmentów (szt.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Średnica segmentów (mm) | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 | 120/98,5/ 82,5/67,5 |
| Grubość ścianki (mm) | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 | 5/4/3,5/3 |
| Waga netto bez akcesoriów (kg) | 25,8 | 26,4 | 27,8 | 29,8 | 30,6 | 31,5 | 34,6 |
| Maksymalne wymiary flagi (cm) | 150x400 | 150x400 | 150x500 | 150x500 | 150x600 | 150x600 | 150x700 |