

MASZT WŁÓKNA STANDARD

Linka wznosząca flagę umieszczona jest na zewnątrz masztu i mocowana do knagi umieszczonej około 1.5 metra nad ziemią.

W cenie: maszt, kopołka biała płaska, obrotowa głowica, linka, knaga, kotwa montażowa.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

ZWIĘCZENIA



1

KOPUŁKA DUŻA/MAŁA SZARA*



2

KOPUŁKA SOLARNA LED



3

KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**




4

GŁOWICA

*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



1

KNAGA



2


LINKA

POSADOWIENIE



1

WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)



2

PODSTAWA PRZENOŚNA



3

MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO



Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Średnica przy podstawie (mm)	115	115	115	115	145	145	145
Średnica na górze (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Waga netto bez akcesoriów (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700